



引线多层瓷介电容器 产品规格书

型号规格 : CT4-0805-2X1-63V-0.01 μ F-K-Y	物料描述: 工业级/0805/2X1/63V/0.01 μ F \pm 10%	
产品应用: 电源滤波、旁路、低频耦合电路或对损耗和电容量稳定性要求不高的电路。	<p>产品外形</p>	
外形尺寸及包装方式		
尺寸代码	0805	
宽度 (W) mm	4.85max	
高度 (H) mm	4.16max	
厚度 (T) mm	3.70 max	
引脚间距 (F) mm	5.08 \pm 0.1	
安装方式	波峰焊、手工焊	
包装方式	散包装	
电气性能参数		
额定电压	63V	
电容量	0.01 μ F	
电容量精度	\pm 10%	
损耗角正切(Tan δ)	\leq 3.5%	
电容量&损耗角正切测试条件	1kHz \pm 10%@1V \pm 0.2V	
绝缘电阻(25 $^{\circ}$ C)	\geq 10G Ω	
温度特性	\pm 15%	
温度范围	-55 $^{\circ}$ C~ +125 $^{\circ}$ C	
介质耐电压	2.5 倍额定电压	
福建火炬电子科技股份有限公司. 地址: 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号 电话: 4008-878799、0595-22485280 传真: 0595-22353675、0595-22353676 邮箱: ts@torch.cn 网址: http://www.torch.cn	本文所包含的产品数据自发布之日起生效, 其内容可能与最新发布的产品数据有所差异, 您可访问网址 http://www.torch.cn 查询最新的产品信息, 或者通过邮箱 ts@torch.cn 联系我们。	
	本文所包含的产品数据属于保密信息, 未经福建火炬电子科技股份有限公司同意, 不得擅自拷贝或以任何形式透露给第三方。	日期: 2024-10-30