



Essential Smartbright T5 Batten

BN058C LED11/NW L1200

Essential Smartbright T5 Batten, 13 W, 1200 lm, 4000 K

BN058 Batten 提供 3 种相关色温以及 4 种不同的尺寸和流明选项，方便客户根据自身的特定需求灵活选择。

产品数据

一般信息	
光源引擎类型	LED
CE 标志	-
灯技术	
光通量	1,200 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	85 lm/W
显色指数 (CRI)	>70
光源颜色	740 中性白色
光罩类型	聚碳酸酯
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	13 W
功率系数 (小数)	0.5
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	8

温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C
控制和调光	
可调光	否
控制界面	-
机械和外壳	
外壳材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	白色
光罩外观	乳白色
总长度	1,185 mm
总宽度	21 mm
总高度	32.3 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	32 x 21 x 1185 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]

Essential Smartbright T5 Batten

保护等级 IEC	安全等级 II
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	BN058C LED11/NW L1200
完整的产品名称	BN058C LED11/NW L1200

完整产品代码	911401709142
订购代码	911401709142
材料编号 (12NC)	911401709142
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828624651
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6923828624897

二维绘图

