


InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set



订货号	66 63 009 5113
规格	InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/66630095113

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
原件	总线界面
规格	MVB/WTB 接口

版本

接线方式	笼式弹片接线
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 1
针数	9
版本	顶出线
出线孔	2x
锁定类型	六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
包装内容	封板 压接法兰 压接套管

技术参数

导体截面积	0.08 ... 0.5 mm ²
导体截面积	AWG 28 ... AWG 20
额定电压	<50 V AC <75 V DC
剥线长度	5 ... 6 mm
拧紧力矩	≤0.4 Nm 锁止螺钉 ≤0.3 Nm 螺钉保护罩

技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
性能等级	1
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP40
测试电压 U _{r.m.s.}	0.5 kV

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂, 玻璃纤维填充
材料(插针)	铜合金
表面(插针)	镍表面镀贵金属
材料(上壳/底座)	压铸锌
长度	61.7 mm
宽度	31.6 mm
高度	14.8 mm
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c): 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	10
净重	68.4 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140216549