



## 主要信息

|             |             |
|-------------|-------------|
| 产品系列        | Harmony XB2 |
| 产品类型        | 整套指示灯       |
| 产品短名        | XB2B        |
| 边框材料        | 塑料          |
| 安装直径        | 22 Mm       |
| 每件单独销售数量    | 1           |
| 操作头或镜片颜色    | 红色          |
| 灯源          | LED灯泡       |
| 灯座          | 内置BA 9s底座   |
| 额定电源电压 [Us] | 110 V 直流    |
| 设备简介        | 产品 ( 非零部件 ) |

## 补充信息

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高度              | 30 Mm                                                                                                                                                           |
| 宽度              | 30 Mm                                                                                                                                                           |
| 深度              | 58 Mm                                                                                                                                                           |
| 产品净重            | 0.02 Kg                                                                                                                                                         |
| 设备安装            | 固定孔 - 直径: 22 mm 22.3 +0.4/0                                                                                                                                     |
| 安装孔距            | - 厚度: 1...6 mm                                                                                                                                                  |
| 固定模式            | 固定螺母 推荐扭矩: 2.4 N.m                                                                                                                                              |
| 接线能力            | 螺栓紧固, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ 带箍线端子<br>螺栓紧固, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 不带箍线端子<br>螺栓紧固, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$<br>快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm |
| 紧固扭矩            | 0.8...1.2 N.M 符合 EN 60947-1                                                                                                                                     |
| 螺丝头形状           | 交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀<br>交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀<br>一字槽 兼容 $\varnothing 4 \text{ mm}$ 螺丝刀<br>一字槽 兼容 $\varnothing 5.5 \text{ mm}$ 螺丝刀                           |
| 额定绝缘电压 [Ui]     | 400 V ( 污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1                                                                                                                               |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 KV 符合 EN/IEC 60947-1                                                                                                                                          |
| 信号类型            | 恒定                                                                                                                                                              |
| 电源电压范围          | 0.8...1.1 V 直流                                                                                                                                                  |
| 电流消耗            | $\leq 20 \text{ mA}$                                                                                                                                            |
| 使用寿命            | 50000 小时 在25°C、额定电压时                                                                                                                                            |
| 浪涌耐受            | 1 KV 符合 IEC 61000-4-5                                                                                                                                           |
| 抗电磁域            | 10 V/M 符合 IEC 61000-4-3                                                                                                                                         |

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 抗静电放电 | 6 KV 接触(金属部件) 符合 IEC 61000-4-2<br>8 KV 自由空气中(绝缘部件里) 符合 IEC 61000-4-2 |
| 型号    | XCE                                                                  |

## 环境

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 保护处理    | TC/TH                                                    |
| 贮存环境温度  | -40...80 °C                                              |
| 运行温度    | -25...70 °C                                              |
| 过电压种类   | Class I 符合 IEC 60356                                     |
| IP 保护等级 | IP65 符合 IEC 60529                                        |
| IK 保护等级 | IK05 符合 IEC 50102                                        |
| 符合标准    | GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1<br>GB 14048.1<br>IEC 60947-1 |
| 产品认证    | CCC<br>CE                                                |
| 抗瞬时脉冲能力 | 2 KV 符合 IEC 61000-4-4                                    |
| 电磁辐射    | 等级 B 符合 IEC 55011                                        |

## 包装单位

|          |         |
|----------|---------|
| 包装1的单位类别 | PCE     |
| 个/公斤     | 1       |
| 包装重量     | 15.5 G  |
| 包装1高度    | 3.0 Cm  |
| 包装1宽度    | 3.0 Cm  |
| 包装1长度    | 5.8 Cm  |
| 包装2的单位类别 | S02     |
| 包装2的数量   | 100     |
| 包装2重量    | 1.95 Kg |
| 包装2高度    | 15.0 Cm |
| 包装2宽度    | 30.0 Cm |
| 包装2长度    | 40.0 Cm |
| 包装3的单位类别 | PAL     |
| 包装3的数量   | 2000    |
| 包装3重量    | 38.2 Kg |
| 包装3高度    | 60.0 Cm |
| 包装3宽度    | 80.0 Cm |
| 包装3长度    | 90.0 Cm |

## 可持续性

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 产品类型         | Green Premium 产品                                     |
| REACH法规      | <a href="#">REACH 声明</a>                             |
| 欧盟ROHS指令     | 主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a> |
| 无汞           | 是                                                    |
| RoHS 豁免信息    | <a href="#">是</a>                                    |
| 中国 ROHS 管理办法 | <a href="#">中国 ROHS 声明</a>                           |
| 环境披露         | <a href="#">产品环境文件</a>                               |
| 流通资料         | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>                           |

## 合同保修

|     |       |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|

Product Life Status : **Commercialised**