

型号	Fluke 404E	Fluke 406E	Fluke 405	Fluke 408	Fluke 410
技术参数					
量程	0.2 to 40 m	0.2 to 60 m	0.2 to 50 m	0.2 to 80 m	0.2 to 100 m
测量精度*	±2.0mm				
在有利环境下					
测量精度**	±3.0mm				
在不利环境下					
角度精度	±0.3°				
角度量程	90°				
角度测量方式	电子式				
测量单位	m / ft / in / ft+in				
数据存储组数	30 组		100 组		
屏幕同时显示数据行数	4行		4行		
防护等级	IP54		IP65		
跌落测试	1m				
功能					
单次测量	•	•	•	•	•
连续测量	•	•	•	•	•
面积测量	•	•	•	•	•
体积测量	•	•	•	•	•
自动水平	•	•	•	•	•
自动垂直	•	•	•	•	•
一次勾股	•	•	•	•	•
二次勾股	•	•	•	•	•
加减法	•	•	•	•	•
延时测量			•	•	•
自动校准			•	•	•
侧按键			•	•	•
延长杆			•	•	•
测量基准	前/后		前/三脚架孔/后/延长杆		
通用指标					
激光自动切断时间	90s				
自动关机	3分钟无操作自动关机				
激光等级	classs 2				
激光类型	630 to 670nm, <1mW				
电池寿命	5000次单次测量		3500次单次测量		
操作温度	0°C至40°C				
存储温度	-10 C° 至 60 C°				
尺寸	115mm ×50 mm × 29mm		116mm ×52 mm × 28mm		
重量	100g		110g		
激光认证	IEC 60825-1: Class 2, 635 nm, <1 mW CPA, CE				
电气认证	IEC 61010-1: Pollution Degree 2 EMC: IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A				
包装盒附件					
用户手册	√	√	√	√	√
布袋	√	√	√	√	√
电池	2 AAA 碱性电池	2 AAA 碱性电池	2 AAA 镍氢充电电池	2 AAA 镍氢充电电池	2 AAA 镍氢充电电池
合格证	√	√	√	√	√
挂绳	-	-	√	√	√
充电线	-	-	0.5m Type C 充电线	0.5m Type C 充电线	0.5m Type C 充电线
质保期	1年				
备注					
*有利条件: 白色和漫反射目标（启程白色的墙壁）、背景光照低和温度适度					
**不利条件: 目标具有较低或较高反射率、北京光照或温度低于指定温度范围的上限或下限					