




RoHS



PCB LAYOUT

材质

1. 塑 胶: 尼龙 PA6T
2. 端 子: 黄铜 镀金

技术要求:

1:未注尺寸公差为 $\pm 0.2\text{mm}$

Dimensions list

Contacts Per row	Dimensions		Contacts Per row	Dimensions	
	A	B		A	B
1	2.0	0	21	42.0	40.0
2	4.0	2.0	22	44.0	42.0
3	6.0	4.0	23	46.0	44.0
4	8.0	6.0	24	48.0	46.0
5	10.0	8.0	25	50.0	48.0
6	12.0	10.0	26	52.0	50.0
7	14.0	12.0	27	54.0	52.0
8	16.0	14.0	28	56.0	54.0
9	18.0	16.0	29	58.0	56.0
10	20.0	18.0	30	60.0	58.0
11	22.0	20.0	31	62.0	60.0
12	24.0	22.0	32	64.0	62.0
13	26.0	24.0	33	66.0	64.0
14	28.0	26.0	34	68.0	66.0
15	30.0	28.0	35	70.0	68.0
16	32.0	30.0	36	72.0	70.0
17	34.0	32.0	37	74.0	72.0
18	36.0	34.0	38	76.0	74.0
19	38.0	36.0	39	78.0	76.0
20	40.0	38.0	40	80.0	78.0

深圳市富港科技有限公司


视图 

2.0排针

FG-PZ2.0-2-NP

共 页	第 页
-----	-----

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司						
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期	视图				2.0排针
设 计	Y X Y	日 期	18.04.09	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	
校 对	L P J	日 期	18.04.09	审 定		日 期						
工 艺		日 期										
审 核	L G B	日 期	18.04.09					共 页		第 页		FG-PZ2.0-2-NP