



|    |      |      |         |          |    |      |
|----|------|------|---------|----------|----|------|
| N0 | 物料名称 | 规格型号 | 数量(PCS) | 材质       | 镀涂 | 物料编码 |
| ①  | 基座   | 1.0  | 1       | LCPE130i | 本色 |      |
| ②  | 焊片   | 1.0  | 2       | 磷铜       | 锡  |      |
| ③  | 插针   | 1.0  | 2~20    | 磷铜       | 锡  |      |
| 品名 |      | 连接器  |         | 图号       |    |      |

1. 技术参数:
  - 1.1 额定电流: 0.5A AC/DC
  - 1.2 额定电压: 50V
  - 1.3 耐 电 压: 500V ACminute
  - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
  - 1.5 绝缘电阻: 100MΩ MIN
2. 工作温度: -25℃~+85℃

|      |        |    |      |    |    |             |               |                                                                                       |         |   |       |                |
|------|--------|----|------|----|----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------|----------------|
| 更改记录 | ECN NO | 标记 | 变更内容 | 签名 | 日期 | 未注公差        | 投影            |  | 重量      | g | 编制/日期 | 周少华 2019.09.17 |
|      |        |    |      |    |    | X.X ±0.30   | 单位            | mm                                                                                    | 版本      | A | 审核/日期 | 李永强 2019.09.17 |
|      |        |    |      |    |    | X.XX ±0.20  | 比例            | 1:1                                                                                   | 共1页 第1页 |   | 批准/日期 | 田泽民 2019.09.17 |
|      |        |    |      |    |    | X.XXX ±0.10 | 深圳市华灿天禄电子有限公司 |                                                                                       |         |   |       |                |
|      |        |    |      |    |    | Angle ±3.0° |               |                                                                                       |         |   |       |                |

深圳市华灿天禄电子有限公司