

结构平面辅料承认书

文件编号: F-ACK-97097

页次: 1/3 页

客户名称: (CUSTOMER) A-XX-10-88

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

供应商 CUSTOMER	深圳市诺德斯特科技有限公司
品名 DESCRIPTION	灰色硅胶管
规格 TYPE/MODEL	D10 * D11 * 0.5MM
客户料号 CLIENT PART NO.	C3039468
公司料号 LTD. NO.	NDST-SP-001-08
送样日期 DATE NO.	2021-5-31

生 产 方	工艺审核 TECHNICAL	品质审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	袁素萍	夏艳丽	彭彦华	彭春华

客 户 方	材料工程师 Material Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R&D System

供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司
地址: 深圳观兰君子布君新路法尔达工业区
电话: 0755-29527673
传真: 0755-29527674
邮编: 518000
E-mail: ndstpeng7684@163.com



结构平面辅料承认书

文件编号: F-ACK-97097

页次: 2/3 页

物料编码: NDST-SP-001-08	承认日期: 2021-5-31	版本	修改内容
物料名称: 灰色硅胶管	产品型号: NDST-SP-001	001	首次发行
尺寸: D10*D11*0.5MM			
公差范围: +/-0.5			
材质: 硅胶			
颜色: 灰色			
印刷颜色: 无			
符合 ROHS 要求: ☒ 是 ☐ 否			
储存环境: 常温		使用有效期: 五年	
附图: (单位: mm)			

尺寸 编号	尺寸 规格	测量 工具	样 品 编 号							判定结果	
			1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	OK	NG
①	0.5MM	厚度计	0.5	0.5	0.5					√	
②	直径 D10.0MM	游标尺	10.0	10.01	10.0					√	
③	直径 D11.0MM	游标尺	11.01	11.0	11.0					√	

表单编号: F-04-082/019



深圳市诺德斯特科技有限公司

材质证明书

产品名称：灰色硅胶管 UL 编号 E338508,NDST-SP-001.

材质组成：高纯度的混练硅胶，相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合研制而成。

有主要物理特性参数：

项目	单位	测试方法	测试值
比重	g/cm ³	ASTM D297	1.7±0.1
抗拉强度	Kgf/cm ²	ASTM D412	±5
硬度	Shore A	ASTM D2240	70±5
尺寸	mm	ASTMD751	D11*D12*0.5
耐电压	Kv	ASTM D149	≥4kv
导热系数	W/m.k	ASTM D5470	1.0W
耐温范围	℃	EN344	-40~+200
阻燃性	--	UL-94	V-0

核准： 夏艳丽

制表：袁素萍





深圳市诺德斯特科技有限公司

产品详情

是否有现货：	是	品牌：	深圳市诺德斯特科技有限公司
类型：	电子材料	加工方式：	其它
型号：	D10*D11*0.5MM	商标：	诺德斯特

硅胶管是以硅胶及玻璃纤维为基材经过特殊工艺生产而成的套状制品。

因其优良的的导热、绝缘、防震及装配方便等特性，被广泛应用于发热晶体管、二极管、三极管使用时直接安装在发热管上导热硅胶帽套建议用于低应压力处。

产品说明：具有辅助散热功能，可以替代原有的散热金属

不用固定可直接套于小中功率发热晶体管之上，减轻产品重量。

应用范围：功率器件、晶体功率管（三极管、二极管）。大功率发热管以及需要绝缘散热的地方

典型规格：TD8*D9*0.5MM、D9*D10*0.5MM、D10*D11*0.5MM 等。

