

AIU03-100C

可更换交流输入模块



简介

AIU03-100C是可更换的交流输入模块，与华为高密eMIMO电源系统配套使用，支持三相兼容单相输入。该模块化交流输入可以实现电源输入制式灵活配置、更换。

价值：

- 易安装、易维护
- 易替换
- 体积小，仅1U高



AIU03-100C

规格参数

系统名称	尺寸（宽×深×高）	105mm × 275mm × 42mm
	重量	≤2kg
	制冷方式	自然散热
	维护方式	前端运维
	走线方式	前出线
电气性能	交流输入电压	三相兼容单相：147~519VAC（单相需要安装汇流排）
	输入容量	1×100A/3P MCB
	输入频率	45Hz~65Hz，额定值为50Hz/60Hz
	防雷器	标称雷击放电电流30kA (8/20μs)
环境要求	工作温度	-40~65° C
	运输存储温度	-40° C~+70° C
	工作湿度	5%~95%（无冷凝）
	海拔高度	（2000~4000m，海拔每升高200m最高工作温度降低1° C）
安规/EMC	安规认证	CE
	电磁兼容	CE: Class A, RE: Class B

版权所有 © 华为技术有限公司 2020。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为基地

电话：(0755) 28780808

邮编：518129

www.huawei.com