

RoHS

11.20±0.20

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1. 5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force

Mate force:3. 57kgf (MAX)

Unmate force:1. 02kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1. 0kgf (MIN)

3. 寿命: 1500 次

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:pbt

2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680

3. 外壳:Shell:SPCC

电镀:Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

Nickel 50u" Plated underplating over all.

2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	公差	公差	公差
X	±0.35	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
.XX	±0.20	.XX	±1°
XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	L-S-S	制图料号	917-181A101AM60005
UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
比例	1:1	审核	G-2-F	产品名称	AM/一体式27mm焊线式铁壳白胶
SCALE		CHKD		PRODUCT NO.	
日期	2021-03-10	核准	黄国荣	角法	版本
DATE		APPD		VIEW	VER
				⊕	AD

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询4006-7182-588.