

|                                                                                                                                                     |       |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
|  <b>深圳市鑫扬泽电子有限公司</b><br>SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD. |       | 文件编号 |          |
|                                                                                                                                                     |       | 版 本  | A.0      |
|                                                                                                                                                     |       | 页 码  | 第1页 共4页  |
| 文件名称                                                                                                                                                | 产品规格书 | 发行日期 | 2021.9.2 |

## 一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。  
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

## 二、Mechanical Specification:

**Voltage Rating** 12VAC (rms) / DC

**Current Rating** 1A

**Contact Resistance** 50Milliohms Max.

**Full Force** 120gf±20% / pin

**Operational Durability** 10000Times

**Withstanding Higt Temperature** 280℃

**Operational Temperature** - 40℃~+85℃

## 三、Material & Assemblies

| Item | A ssemblies | Material | Gold Plated |
|------|-------------|----------|-------------|
| 1    | 针头          | 黄铜       | 镀金 3u'      |
| 2    | 针管          | 黄铜       | 镀金 3u'      |
| 3    | 弹簧          | 不锈钢      | 不电镀         |
| 4    | 塑胶          | PA46     |             |
|      |             |          |             |
|      |             |          |             |

|                                                                                                                                                                              |       |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
|  <div> <div>深圳市鑫扬泽电子有限公司</div> <div>SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.</div> </div> |       | 文件编号 |            |
|                                                                                                                                                                              |       | 版 本  | A. 2       |
|                                                                                                                                                                              |       | 页 码  | 第2页 共4页    |
| 文件名称                                                                                                                                                                         | 产品规格书 | 发行日期 | 2021. 9. 2 |

1. 适用范围

本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZ137515130R-02040-01连接器。

2. 产品描述:

- 2.1 材料:针头: 黄铜 C3604。
- 针管: 黄铜 C3604。
- 弹簧: SUS304。
- 塑胶: PA46

3. 机械性能

| 序号 | 测试项目 | 测试描述                          | 结果                             |
|----|------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 外观   | 根据EIA-364-18，目视条件下。           | 表面光亮，没有裂纹，没有剥金和变形等不良现象。        |
| 2  | 寿命   | 根据EIA-364-09，在500±50次每小时的频率下。 | 最少 10,000 次。<br>不出现弹簧疲劳，断裂等现象。 |
| 3  | 弹力   | 根据EIA-364-04，仪器为弹力测试机。        | 120g±20%(在工作高度时)。              |


4、电气特性


| 序号 | 测试项目  | 测试描述                                 | 结果           |
|----|-------|--------------------------------------|--------------|
| 1  | 接触阻抗  | 根据EIA-364-23，电压20mV，电流10mA条件下测量接触电阻。 | 最大50mΩ。      |
| 2  | 抗电流能力 | 根据EIA-364-70，通12V，1A电流（静态）。          | 无破坏，烧坏等不良现象。 |
|    |       |                                      |              |
|    |       |                                      |              |

5、环境测试

| 序号 | 测试项目 | 测试描述                                         | 结果              |
|----|------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 抗湿能力 | 根据EIA-364-31，在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时     | 无氧化，腐蚀，生锈等不良现象。 |
| 2  | 冷热冲击 | 根据EIA-364-32，从-40℃到 +105℃进行5个轮回。             | 无破坏，疲劳等不良现象。    |
| 3  | 可焊性  | 根据EIA-364-52，浸入265±5℃，Sn-Ag-Cu焊锡，持续4.0~5.0秒。 | 碰到锡的部位粘锡率95%以上。 |
| 4  | 盐雾测试 | 根据EIA-364-26，测试条件：5%盐水保持48小时。                | 无氧化，腐蚀，生锈等不良现象。 |

6、回流焊测试

| 测试说明                                             | 回焊炉曲图                                                                                | 结果                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 按右图之曲线设定温度，当回焊炉温度达到设定温度后将产品放入传送带中，达到指定时间后产品自动送出。 |  | 焊接完成后，本体粘锡良好，无变形，起泡现象，满足机械、电器性能。 |



|                                                                                                                                                                              |           |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
|  <div> <div>深圳市鑫扬泽电子有限公司</div> <div>SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.</div> </div> |           | 文件编号 |             |
|                                                                                                                                                                              |           | 版 本  | A. 4        |
|                                                                                                                                                                              |           | 页 码  | 第4页 共4页     |
| 文件名称                                                                                                                                                                         | 散装类产品包装规范 | 发行日期 | 2021. 9. 12 |

## 1、目的：

规范公司产品包装作业的运用，保护产品在运输中不受破坏。

## 2、范围：

本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

## 3、包装要求：

应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器，同时选择合适的附属包装材料来包装产品，要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

## 4、包装材料明细：

| 序号 | 名称      | 规格                               | 用量 | 可装单针数     |
|----|---------|----------------------------------|----|-----------|
| 1  | 外包装箱（小） | 12.5cm*12.5cm*6cm                | 1  | 10000PCS  |
|    | 外包装箱（大） | 25.5cmx20.3cmx16.4cm             | 1  | 100000PCS |
| 2  | 防静电袋    | 9x6, 12x8, 16x11<br>17x14, 23x16 |    | 若干        |
| 3  | 气泡袋     | 22mmx17mm                        |    | 若干        |
| 4  | 透明胶带    | 45mm                             |    | 若干        |
| 5  | 标签      | 65mmx44mm                        |    | 1张/袋      |
| 6  | 其他填充物   | /                                |    | 若干        |

## 5、包装步骤及注意事项：

1，打印好标签，标识应当清晰，易懂，字体需一致。根据产品大小选择合适的防静电袋，包装数量不应超过最大包装数量的70%，包装数量应取百或千的整数，以方便记录。标签统一贴在包装袋的正中间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保护。

2，将外包装箱折好(注意箱子的向)，用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包装箱中，如有多层，每层的数量需一致，完成后如局部位置有空隙，需用填充物填满，产品在包装箱内不能晃动。

3，填充完成后，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角，包装完成。

