


EN 耐火安全储存柜

真正燃烧测试通过的安全柜，才安全



EN耐火安全储存柜

- 1. 柜体采用高强度的钢板制作，表面静电喷涂耐腐蚀的橘纹塑粉；柜体隔层内为多层防火隔热材料，以达到防火的目的。
- 2. 正常使用时，柜门可手动打开或关闭，柜门带有阻尼器，调节开关门力的大小；当环境温度达到122°F（50℃），内置的熔丝会断开，敞开的柜门会自动关闭，以保护柜内物品。
- 3. 当环境温度达到158°F（70℃），通风系统中的通风孔挡板会自动关闭；通风系统可外接排气管道或者空气过滤器。
- 4. 在火灾发生时，门缝及所有连接处备有的特殊感热材料会自动膨胀填满缝隙，以保证柜体内部处于密封状态。
- 5. 每扇门上有独立的圆柱锁；门上的反光警告标签符合ISO 3864规定，在低能见度及电筒照射下都十分醒目。
- 6. 可拆卸的底部盛漏槽，与带孔的嵌件配合使用，即可盛接柜内的漏液，又可避免孔嵌件上的物品浸泡在漏液中。
- 7. 标配3块可调钢制层板，每隔可调间距32mm，层板承重能力为75KG。层板翻边高30mm，可防止小型容器意外滑落。
- 8. 柜体底部设有可调的调平支脚，即使在不平整表面也能使柜体保持平衡。
- 9. 设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
- 10. 所有耐火柜符合EN、OSHA和NFPA30标准；其中SE860230、SE830450和SE890450通过TÜV独立耐火测试并获得TÜV认证。
- 11. 可选配专用挂锁，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。

获得 TÜV 认证



SE860230



TÜV 认证



SE830450



TÜV 认证



SE890450



TÜV 认证



符合 EN、NFPA30 及 OSHA 标准



SE490190



SE890230



SE490300



WAB005

TÜV 实际测试通过样品

EN耐火安全储存柜

防火等级 (分钟)	门类型	颜色	标准	外形尺寸 (高×宽×深/cm)	包装尺寸 (高×宽×深/cm)	标配可 调层板 (块)	层板 承重 (Kg)	底部盛 漏槽容 量 (L)	出风连 接口直 径 (mm)	可存储单 一最大容 器(L)	容积 (加仑 /升)	型号
30	双门/自动	黄色	EN14470-1	204×116×62.5	218×123×74	3	75	37	100	17	45/170	SE830450
60	单门/自动	黄色	EN14470-1	204×60×62.5	218×67×74	3	75	18.5	100	9	23/87	SE860230
90	双门/自动	黄色	EN14470-1	63×110×59	77×117×70.5	-	-	32	75	7.5	19/72	SE490190
90	单门/自动	黄色	EN14470-1	204×60×62.5	218×67×74	3	75	18.5	100	9	23/87	SE890230
90	双门/自动	黄色	EN14470-1	204×90×62.5	218×97×74	3	75	30	100	12	30/114	SE490300
90	双门/自动	黄色	EN14470-1	204×116×62.5	218×123×74	3	75	37	100	17	45/170	SE890450

移动轮

产品名称	载 重	适配柜型	型 号	描 述
移动轮	600kg	SE490300、SE830450、SE890450	WAB005（一组）	便于柜体在室内移动

* 选型提示：本系列产品的颜色有黄色、蓝色、白色等，仅柜门的颜色不同，黄色系列 SKU 如上图所示，蓝色系列请在上表 SKU 后加“-B”，白色系列请在上表 SKU 后加“-W”