

iDS-2DC7623IW-D**E系列600万像素7寸23倍红外网络高清智能球机**

- 支持最大3200 × 1800 @25 fps高清画面输出
- 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
- 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR
- 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m
- 支持玻璃加热除雾
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟随
- 支持一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储
- 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP
- 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级



规格参数

基础参数	
传感器类型	1/2.5 " progressive scan CMOS
最低照度	彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON) ； 0 Lux with IR
快门	1/1 ~ 1/30,000s
慢快门	支持
聚焦模式	半自动,手动,自动
日夜转换模式	自动ICR彩转黑
日夜转换方式	白天,夜晚,自动,定时
背光补偿	支持
强光抑制	支持
3D降噪	支持
透雾	支持
区域曝光	支持
区域聚焦	支持
数字变倍	16倍
光学变倍	23倍
隐私遮蔽	最多24块,多边形区域,支持马赛克,支持多种颜色设置
信噪比	> 52dB
增益控制	自动,手动

镜头	
焦距	5.5-126.5mm 23倍光学变倍
光学变倍速度	大约2.3s
视场角	水平视场角：60.72°~3.15° 垂直视场角：35.92°~1.78° 对角视场角：68.42°~3.63°
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	红外补光
防补光过曝	支持
红外照射距离	150m
云台	
水平范围	水平360°
垂直范围	-15°-90°(自动翻转)
水平速度	水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度	垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
比例变倍	支持
预置点数	300个
巡航扫描	8条，每条可添加32个预置点
花样扫描	4条
断电记忆	支持
守望功能	预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描
3D定位	支持

方位 角信 息显 示	支持
预置 点视 频冻 结	支持
定时 任务	预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出
视频	
视频 压缩 码率	32 Kbps ~ 16384 Kbps
H.26 4	Baseline Profile,Main Profile,High Profile
H.26 5	Main Profile
SVC	支持
最大 图像 尺寸	3200 × 1800
码流 类型	主码流,子码流,第三码流
主码 流帧 率分 辨率	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3200 × 1800, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子码 流帧 率分 辨率	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第三 码流 帧率 分辨 率	50 Hz: 10 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 10 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
视频 压缩 标准	H.265,H.264,MJPEG
Sma rt 264	支持

Smart 265	支持
ROI	固定区域ROI,主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域
音频	
音频压缩标准	G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC-LC,PCM
音频压缩码率	AAC-LC: 16kbps, 32kbps, 64kbps,MP2L2: 32kbps, 40kbps, 48kbps, 56kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 112kbps, 128kbps, 144kbps, 160kbps,192kbps
音频采样率	MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHz,AAC-LC: 16kHz, 32kHz, 48kHz,PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48kHz
环境噪声过滤	支持
智能	
人脸抓拍	支持对不同目标进行检测、抓拍,最多同时检测5张,支持快速抓拍模式和优选抓拍模式
普通事件	音频异常侦测,移动侦测,异常
Smart事件	区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测
Smart跟踪	手动跟踪,事件跟踪
网络	
网络存储	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
支持协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets
接口协议	软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,ISUP,开放型网络视频接口
最大取流路数	20路
用户管理	32个
安全管理	授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤
客户端	支持iVMS-4200客户端

浏览器	Firefox 52+, Safari 11+, Chrome 57+, IE11
图像	
图像参数切换	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, 白平衡支持客户端或浏览器设置
宽动态	真宽动态
接口	
网络接口	RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展	内置Micro SD卡插槽, 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持512GB)
音频输入	1路音频输入, 音频峰值: 2-2.4V[p-p], 输入阻抗: 1 kΩ±10%
音频输出	1路音频输出, 线性电平, 阻抗: 600Ω
事件	
报警联动	预置点, 巡航扫描, 花样扫描, SD卡录像, 报警输出, 邮件, 上传中心, 上传FTP, NAS录像
一般规范	
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下, 如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区, 如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边 (5公里以内) 等特殊腐蚀环境; 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境; 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下, 参考工作温湿度要求;
供电方式	DC36V
电流及功耗	最大功耗: 30 W (其中红外灯最大功耗: 9W)
工作温湿度	-30℃-65℃, 湿度小于90%
恢复出厂设置	支持
除雾	加热玻璃除雾
材质	铝合金ADC12
尺寸	Φ220×353.4mm
重量	4.5Kg

认证

防护 IP66;抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

▪ **订货型号**

iDS-2DC7623IW-D

▪ **外形尺寸**

