

GENERAL TOLERANCE							1		2		3		4				5				
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250CVR	ANGLE	ECCENT	△A	△A	矢 横 品 番		JIS 呼び	A	B	C	D	E	F	H	適用 ネジ	備 考	
±0.5	±0.8	±1.2	±1.8	±2.6	±5°	±0.15			一般図面使用時の品番												エアバ、ク回路使用時の品番
									7009-1325	—	LA103	3.3	7	15	2	20	6.3	3.4	3		
									7009-1326	—	LA104	4.4	8	16	1.5	21.5	7	4	4		
									7009-1327	—	LA105	5.4	10	17	1.5	23.5	8	4	5		
							△A		7009-1323	7A09-1323	△A	LA106	6.4	12	18	1.5	25.5	9	4	6	
									7009-1324	—	LA108	8.4	16	20	1.5	29.5	11	4	8		
									7009-1910	—			8.4	25	24.5	1.5	37	15.5	4	8	
									7009-1326-02	—	LA104	4.4	8	16	1.5	21.5	7	4	4		探深SNメッキ材 + SNメッキ材 メッキ厚 1μm以上
									7009-1327-02	—	LA105	5.4	10	17	1.5	23.5	8	4	5		探深SNメッキ材 + SNメッキ材 メッキ厚 1μm以上
							△A		7009-1323-02	7A09-1323-02	LA106	6.4	12	18	1.5	25.5	9	4	6		探深SNメッキ材 + SNメッキ材 メッキ厚 1μm以上
									7009-4010	—		10.4	18	22	1.5	32.5	13	4	10		
									7009-4011	—		4.4	12	18	1.5	25.5	9	4	4		
									7009-4012-02	—		6.4	10	17	1.5	23.5	8	4	6		探深SNメッキ材 + SNメッキ材 メッキ厚 1μm以上
							△A		7009-1324-02	7A09-1324-02	LA108	8.4	16	20	1.5	29.5	11	4	8		探深SNメッキ材 + SNメッキ材 メッキ厚 1μm以上
							△A	△A	7009-4010-02	—		10.4	18	22	1.5	32.5	13	4	10		SNメッキ材
							△A	△A	7009-4011-02	—		4.4	12	18	1.5	25.5	9	4	4		SNメッキ材
							△A		7009-1325-02	—	LA103	3.3	7	15	2	20	6.3	3.4	3		探深SNメッキ材 メッキ厚 1μm以上

3.00
H
ΔH
F
D
ΔD
E
C
ΔC
ΔB
ΔA