



記述

- | |
|--|
| 1) 板の厚りは、0.3mmまで使用可。 |
| 2) クリップ仕様 A)ハネル穴：7.0±0.2×12.0±0.2（長円）
B)板厚：t=0.65～2.6 |
| C)ハネルへの挿入力：49.ON以下 |
| D)ハネルからの離脱力：147.ON以上 |
| 3) 嵌合コネクタ：7283～4372 ETC. |
| 4) 水銀・六価クロム・鉛の含有率は未満の事、力ミウムの含有率は00%未満の事。 |

NOTES

- | | |
|--|---|
| 1) BURRS OF MATING PANEL CAN BE ACCEPTED UP TO 0.3mm. | |
| 2) SPECS OF CLIP A/PANEL HOLE : $7.0^{+0.2} \times 12.0^{+0.2}$ (SLOT) | |
| | B/PANEL THICKNESS : $t=0.65 \sim 2.6$ |
| | C/INSERTION FORCE FOR MATING PANEL : MAX. 49.0N |
| | D/SEPARATION FORCE FOR MATING PANEL : MIN. 147.0N |
| 3) MATING CONNECTOR : 7283~4372 ETC. | |
| 4) THE CONTENT OF MERCURY,CHROMIUM(VI) AND LEAD MUST BE LESS THAN 0.1%,
CADIUM MUST BE LESS THAN 0.01%. | |



A

[illegible]

1

2

3

20070130-27370