

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创

客户料号:

增益料号:

规格描述: EE8. 3, 立式, 0.13mm*95TS, L=25.0mH MIN, PIN长=3.5±0.5mm包胶带

日期: 2023/6/27

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

共模电感

日期:

2023/6/27

版本:

A

图面规格变更履历表


PAGE: 1 of 4

[illegible]

SPECIFICATION


PAGE: 2of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC



A	B	C	D	E	F	G		
11.0	11.0	11.0	3.5	6.5	5.0	0.50	/	
MAX	MAX	MAX	±0.5	±0.3	±0.3	±0.1		

2.SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.13mm*1P	95TS REF	本色
2	N2	4	3	0.13mm*1P	95TS REF	本色



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2023/6/27
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1-2、4-3	25mH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/		/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	1-2、4-3	5 Ω MAX
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110		AC N1--N2	

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	EE10 R12K or EQUIVALENT	ZEE	
2	铜线	2UEW 155°C or EQUIVALENT	PACIFIC	
3	BOBBIN	EE10 立式 2+2P T375J or EQUIVALENT	CHANGCHUN	
4	胶带	CT-280 or EQUIVALENT	YAHUA	
5	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	QIANGDA	



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2023/6/27
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

客户名称:		立创									
规格描述:		EE8. 3, 立式, 0. 13mm*95TS, L=25. 0mH MIN, PIN长=3. 5±0. 5mm包胶带									
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ☒ 正常 检验标准 ☐ 加严 ☐ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定			
1PCS	1PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观	
		0. 1	0. 4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	800V	测试仪器		☐ CH-9053	☒ HK-502BC			
		MΩ		MΩ	☒ HP-4284A	☐ CH-100	☒ HY-7110				
耐电压AC		SEC		3SEC	☐ HP-42841A	☐ CH-1320	☒ HK-310				
		KV		KV	☐ TF-6815	☐ HK-1062	☒ 卡尺				
测试条件	1KHZ/0. 25V				外观尺寸 (mm)						
PIN	L (1-2)	L (4-3)									
SPEC	25mH	25mH									
±	MIN	MIN									
1	58. 00	58. 00									
2	47. 00	47. 00									
3	53. 00	53. 00									
4	50. 00	50. 00									
5	58. 00	58. 00									
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备 注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		共模电感				
					日 期:		2023/6/27				
					版 本:		A				
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学						