



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____
 客户料号: _____
 增益料号: **2050192**
 规格描述: **T37-26 0.45*40TS 立式 L= 60uH 本体加套管**
 日期: **2020/6/17**
 版本: **A**

增益签核:

制订	审核	核准
黄维超	刘顿	刘顿

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感

日期:


2020/6/17

版本:

A

SPECIFICATION


1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC



- 注意事项 1 绕线平整。
 2 外观清洁, 无锡渣残留。
 3 本体加热缩套管。

DIM	A	D	C	E				
mm	12.5	7.5	6.0	5.5				
SPEC	MAX	MAX	±1.0	REF				

2. SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	
1	N1	1	2	0.45mm*1P	40Ts REF	



东莞市增益实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日期:	2020/6/17
版本:	A

制订

黄维超

审核

刘顿

核准

刘顿

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65 ± 5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	60uH ± 15%
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	磁芯	T37-26	ZEE	
2	铜线	2UEW-0.45mm	TAIYI	E201757
3	套管	黑色热缩管	WOER	
4				



东莞市增益实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日期:	2020/6/17
版本:	A

制订	黄维超	审核	刘顿	核准	刘顿
----	-----	----	----	----	----

样品检测成绩表

客户名称:											
规格描述: 0											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E	判定标准		测试环境		分项检查判定				
			主要	次要	温度	湿度	尺寸	外观	特性		
5PCS	5PCS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严	0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK	OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC						
耐电压AC		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110						
	SEC	SEC		<input type="checkbox"/> HP-42841 <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310							
	KV	KV		<input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)						
PIN	L(S-F)				A	B	C	D	E	F	G
SPEC	60uH										
±	15%										
1	58.6										
2	59.7										
3	61.3										
4	56.6										
5	62.2										
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备 注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		环形电感				
					日 期:		2020/6/17				
					版 本:		A				
制订	黄维超	审核	刘顿	核准	刘顿						